
蒸気2流体洗浄ユニット

55にシリーズ



半導体への利用にも耐えるクリーンな洗浄

多彩な用途

太陽電池基盤・ガラス基板の洗浄、LEDの金膜剥離等

消耗品不使用


ランニングコストを大幅削減

環境負荷低減


「純水」のみを使用。化学薬品の使用も大幅減

一洗浄事例


エッチング残渣








皮膚表面のアイシャドー







コア技術





高純度蒸気発生装置

特殊な材料に表面コートを施し、

金属汚染や微小異物の発生を抑制。

<u>純水供給</u> 蒸気に液体を混合し、 洗浄力を大幅に向上。




超音速噴射ノズル 2流体の超音速噴射で対象物表面に マイクロキャビテーションを発生。

~装置例

LED用洗浄装置

半導体用洗浄装置







一仕様

金属汚染のない蒸気発生装置

	蒸気発生量※	2 - 100 kg/h
	用力	DIW,N2,CDA,200VAC xtt 100VAC
	蒸気圧力制御範囲	0.05 - 0.3 MPa

超音速蒸気噴射ノズル

洗浄機本体との通信


※必要な蒸気量に対応するサイズをご用意いたします。



BEUG.

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-32ロイヤルシティ101 TEL 045-532-6481 FAX 045-532-6482

販売元・お問合せ



〒400-0105 山梨県甲斐市下今井732 TEL:0551-28-5111(代表) FAX:0551-28-5121 http://www.meiko-inc.co.jp/ eigyo-mws@meiko-inc.co.jp